Tour à bois entre-pointes 406MM - LEMAN - TAB040



Référence (SKU) : LEM00181
EAN : 3700501706100
Réf. fournisseur : TAB040

DESCRIPTION

Poupée fixe, mobile et banc en fonte d'acier avec usinage très soigné.
La base du banc est percée pour pouvoir être fixée sur le piètement ou sur un établi.
Moteur asynchrone 580w endurant et silencieux positionné sous le banc.
6 vitesses mécaniques avec changement par courroie Poly-V.
Poupée fixe en CM2 équipée d'une pointe à griffes et d'un plateau à vis ø 82 mm.Le filetage de la broche d'entraînement est de M33 x 3.5 mm.
Elle est munie d'un diviseur 12 positions avec un blocage possible de la broche.
Porte-accessoires positionné sur le banc.
Poupée mobile en CM2positionnable sur le banc par son serrage excentrique.
Elle est équipée d'une contre-pointe tournante, réglable par une manivelle.
Les poupées sont percées à un ø 9,5 mm de façon à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à sa base articulée.
Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
Une rallonge de banc pourra être positionnée de façon à obtenir une distance entre pointes de 1025 mm.
L'usinage du plan de jonction permettra un guidage précis de la poupée mobile sur toute la longueur de son déplacement (option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance moteur: 580Watts

• Hauteur du banc: 190mm

• 6 vitesses (De 350 à 3250 trs/min)

• Distance entre pointes: 406mm

• Diamètre au dessus du banc: 305mm

• Filetage de la broche: M33x3.5mm

• Cône morse poupée fixe et mobile: CM2

• Indexage: 12 positions

• Course de la contre-pointe tournante: 65mm

• Perçage des poupées: 9.5mm de diamètre

• Poids Net: 42Kg