

Kit anti pince doigts GAROMIN Feu N°4 WATTELEZ 17 soufflets 1400 mm + rail + adh - Gris - 606031G



Référence (SKU) : WAT00058

EAN : 3664336019241

Réf. fournisseur : 606031G

DESCRIPTION

Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes. Ce dispositif recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bâti de la porte (partie fixe qu'il faudra entailler de 40 mm : un modèle spécifique). LES + PRODUITS Structure alvéolaire qui protège les doigts lors d'un pincement accidentel (modèle breveté) Fixation rapide et facile avec adhésif Matière élastomère permettant la surextension jusqu'à 180° d'ouverture de battant S'adapte à tout type de porte dont porte coupe feu et vitrée (grâce à l'adhésif) Conforme à la norme jouet NF EN 12149 Kit complet comprenant : 2 rails de fixation pré-perçés (1,40 m ou 2,05 m selon hauteur choisie) bois fournis (selon hauteur) + rouleau de 4M d'adhésif multi-supports Garanti 10 ans au déchirement Classé feu Adapté à tous les ouvrants, le Garomin répond à toutes les exigences actuelles en matière de prévention ; à tel point qu'il se décline également pour un usage en locaux professionnels ! Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN permet de supprimer la cause majeure d'accidents : le pincement des doigts entre une porte et son montant. « 75 % des accidents » Il existe dans l'environnement scolaire un risque à l'ouverture et à la fermeture des portes ou fenêtres. 75 % des accidents à séquelle sont causés par le pincement des doigts dans les portes (source : étude Havas). « Prescrit par le Ministère » Le besoin de mise en sécurité des portes à simple ouvrant ou va-et-vient, et des fenêtres, est prescrit par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports ainsi que par le Ministère de l'Intérieur et de la Direction de Sécurité Civile. Références 606 031 Hauteur protection 1,40 m Largeur 330 mm Type de protection Garomin n°4 Emplacement protection Angle d'ouverture jusqu'à 180° Environnement d'usage Intérieur/extérieur Nombre de soufflets 17 Matière SEBS+ Rail alu