Disjoncteur modulaire SCHNEIDER ELECTRIC - 1P+N - 20A - courbe C - peignable - R9PFC620R



Référence (SKU) : SFG10006
EAN : 3606481323620
Réf. fournisseur : 221132362

DESCRIPTION

Ce disjoncteur modulaire miniature peignable (XP) Resi9, calibre 20A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation.
L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne horizontal de la gamme Resi9.
Ce disjoncteur miniature 20A se raccorde par le bas avec une seule référence de peigne vertical Ce disjoncteur modulaire peignable (XP) garantit unemAnière de travailler plus sereine.
Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9. Le disjoncteur monophasé s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 20A.
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples.
Les performances de ce produit R9PFC616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une installation avec plus de facilité sans contraintes de resserrage, votre installation peut être réalisée avec notre gamme embrochable (XE).
Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme: Resi9
- Nom du produit: Resi9 XP DM
- Type de produit ou équipement: Disjoncteur miniature
- Application: Distribution
- Description des pôles: 1P + N
- Nombre de pôles protégés: 1
- Position du pôle neutre: Gauche
- In courant assigné d'emploi: 20 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898

• Type de réseau: CA
• Type de déclencheur: Thermique-magnétique
• Courbe de déclenchement: C
• Pouvoir de coupure: 3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
• Normes: EN/CEI 60898-1
• Certifications du produit: CE
• Labels qualité: NF
• Complémentaires:
• Fréquence du réseau: 50 Hz
• [Ue] tension assignée d'emploi: 230 V CA 50 Hz
• Limite de déclenchement magnétique: 5,,,10 x In CA
• Classe de limitation: 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
• [Ui] tension d'isolement: 500 V
• [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
• Type de commande: Par maneton
• Indication de tension: Indication ON/OFF
• Mode d'installation: Encliquetable
• Support de montage: Rail DIN
• Pas de 9 mm: 2
• Hauteur: 82 mm
• Largeur: 18 mm
• Profondeur: 76 mm
• Couleur: Blanc (RAL 9003)
• Endurance mécanique: 20000 cycle
• Durée de vie électrique: 15000 cycle 230 V CA 50 Hz 20 A se conformer à EN/CEI 60898-1
• Mode de raccordement:
• Borne du type à cage (haut ou bas) -