Coupe tube 12V M12 PCSS-0 - MILWAUKEE - 4933479241



Référence (SKU) : MIL01767
EAN : 4058546370350
Réf. fournisseur : 4933479241

DESCRIPTION

Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé de 12 à 28 mm de diamètre
Un moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondes
Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 Ah
Mécanisme de coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux aussi près que 40 mm du mur
Les mâchoires à réglage automatique pour s'ajuster automatiquement à la taille du tuyau
Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
Une mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion et à l'eau grâce au système de drainage intégré
La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision
Indicateur de charge et éclairage LED
Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Performance

• Ø tuyau (mm)12, 15, 18, 22, 28

• Espace minimum pour la découpe du tube (mm)40

• Longueur totale (mm)362

• Vitesse à vide (tr/min)380

• Poids

• Poids (kg)1.3

• Poids avec batterie (EPTA) (kg)1.5 (M12 B2)

• PUISSANCE

• Capacité batterie (Ah)2.0

• Chargeur inclusAucun chargeur fourni

• Nombre de batterie(s)0

• Tension (V)12

• Type de batterieLi-ion

• Décibels

• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))70

• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))81

• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

• Vibration(s)

• Niveau de vibration (m/s^2)1.5

• Tolérance de vibration (m/s^2)1.5