Expandeur pex uponor 18V M18 FPXP-0C - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - en coffret - 4933479436



Référence (SKU) : MIL01779
EAN : 4058546372309
Réf. fournisseur : 4933479436

DESCRIPTION

Têtes auto-rotative du ? 9.9 au ? 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm
2 niveaux de vitesse : le premier est pour 32 mm et le deuxième est pour 40 mm et plus
Eclairage LED pour éclairer la zone de travail
Meilleur solution pour des expansions de 40 mm et 50 mm
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Têtes incluses

• Course (mm)31.1

• Type de têteAuto-rotation

• Poids avec batterie (EPTA) (kg)6.7 (M18 B5)

• Capacité batterie (Ah)Aucune batterie fournie

• Chargeur inclusAucun chargeur fourni

• Nombre de batterie(s)0

- Tension (V)18
- Type de batterieLi-ion
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))73
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))84
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3
- Niveau de vibration (m/s^2)0,1
- Tolérance de vibration (m/s^2)1,5