Meuleuse d'angle 230MM 18V fuel one key M18 ONEFLAG230XPDB-0C - MILWAUKEE - 4933478782



Référence (SKU) : MIL02123
EAN : 4058546360641
Réf. fournisseur : 4933478782

DESCRIPTION

Offre des performances similaires à une meuleuse 2200W filaire
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
Gâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiques
Poignée latérale anti-vibration
Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
Carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disque (mm) 230
- Antidémarrage intempestif Oui
- Broche M14
- Frein Oui
- Profondeur de coupe (mm)65
- Protection anti-kickback Oui

• Type Gâchette de sécurité (Homme Mort)

• Type de bouton Interrupteur Homme Mort

• Vitesse à vide (tr/min)6600

• Poids avec batterie (EPTA) (kg)5.4 (M18 HB12)

• Capacité batterie (Ah)Aucune batterie fournie

• Chargeur fourni Aucun chargeur fourni

• Chargeur inclus Aucun chargeur fourni

• Nombre de batterie(s)0

• Tension (V)18

• Type de batterie Li-ion

• Niveau de pression acoustique (Lpa) (dB(A))88.4

• Niveau de puissance acoustique (Lwa) (dB(A))99.4

• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

• Tolérance de vibration de meulage (m/s^2)1.5

• Vibration de ponçage (m/s^2)5.5

Type d'alimentation	Batterie