Perforateur - Burineur SDS + 18V fuel one key M18 ONEFHP-0X - MILWAUKEE - 4933478884



Référence (SKU) : MIL02141
EAN : 4058546361662
Réf. fournisseur : 4933478884

DESCRIPTION

Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s²
Jusqu'à 10 trous de 18 mm et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe max (cps/min) : 4600

• Capacité acier (mm) : 13

• Capacité béton (mm) : 32

• Capacité bois (mm) : 30

• Capacité optimisée perçage béton : 8 - 24

• Emballage : HD Box

• Energie de frappe (J) : 5.0

• Force de frappe (J) (EPTA) : 5.0

• Livré avec : Poignée latérale, jauge de profondeur, graisse

• Pour système d'extraction des poussières Milwaukee : M18 FPDDEXL

• Réception : SDS-Plus

• Turbo trépan max. (mm) : 75

• Vitesse à vide (tr/min) : 0 – 800

• Poids (kg) : 4.2

• Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 5.0 (M18 HB5.5)

• Chargeur fourni : Aucun chargeur fourni

• Nombre de batterie(s) : 0

• Tension (V) : 18

• Type de batterie : Li-ion

• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 95.1

• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 106.1

• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3

• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3

• Tolérance de vibration de burinage (m/s²) : 1.5

• Tolérance de vibration de perçage (m/s²) : 1.5

• Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) : 1.5

• Vibration de burinage (m/s²) : 7.9

• Vibration de perçage dans le béton (m/s²) : 8.4

• Vibrations perçage (m/s²) : 8.46

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Force de frappe	2.5