Perforateur - Burineur SDS + 18V fuel one key M18 ONEFHX-0 sans batterie ni chargeur - MILWAUKEE - 4933478502



Référence (SKU) : MIL02142
EAN : 4058546346959
Réf. fournisseur : 4933478502

DESCRIPTION

Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
Jusqu'à 125 trous de 10 mm? et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout en métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe max (cps/min)0 - 4800

• Capacité acier (mm)13

• Capacité béton (mm)26

• Capacité bois (mm)28

• Capacité optimisée perçage béton6 - 20

• Energie de frappe (J)2.5

• Force de frappe (J) (EPTA)2.5

• RéceptionSDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm

• Vitesse à vide (tr/min)0 - 1330

• Poids

• Poids (kg)3.4

• Poids avec batterie (EPTA) (kg)4.5 (M18 HB5.5)

• PUISSANCE

• Chargeur fourniAucun chargeur fourni

• Chargeur inclusAucun chargeur fourni

• Nombre de batterie(s)0

• Tension (V)18

• Type de batterieLi-ion

• Décibels

• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))92.6

• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))103.6

• Vibration(s)

• Tolérance de vibration de burinage (m/s²)1.5

• Tolérance de vibration de perçage (m/s²)1.5

• Vibration de burinage (m/s²)14.2

• Vibrations perçage (m/s²)12.9

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	2.5