Perforateur - Burineur SDS + 18V fuel one key M18 ONEFH-0X sans batterie ni chargeur - MILWAUKEE - 4933478886



Référence (SKU) : MIL02143
EAN : 4058546361686
Réf. fournisseur : 4933478886

DESCRIPTION

Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
Jusqu'à 125 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT M18 HB5.5.
AUTOSTOP, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.
L'ADN de la plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe max (cps/min) : 0 - 4800

• Capacité acier (mm) : 13

• Capacité béton (mm) : 26

• Capacité bois (mm) : 28

• Capacité optimisée perçage béton : 6 - 20

• Energie de frappe (J) : 2.5

• Force de frappe (J) (EPTA) : 2.5

• Max. perçage bois / acier / béton (mm) : 28/ 13/ 26

• Nombre de batterie(s) : 0

• Poids (kg) : 3.2

• Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 4.3 (M18 HB5.5)

• Réception : SDS-Plus

• Tension (V) : 18

• Tolérance de vibration de perçage (m/s²) : 1.5

• Type de batterie : Li-ion

• Vitesse à vide (tr/min) : 0 - 1330

• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 92.6

• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 103.6

• Tolérance de vibration de burinage (m/s²) : 1.5

• Vibration de burinage (m/s²) : 14.2

• Vibrations perçage (m/s²) : 12.9

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	2.5