Perforateur - Burineur SDS + 18V fuel M18 FHX-0X - MILWAUKEE - 4933478888



Référence (SKU) : MIL02146
EAN : 4058546361709
Réf. fournisseur : 4933478888

DESCRIPTION

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
Jusqu'à 125 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une

• productivité accrue sur le chantier.

• Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration

• réduit de 12.9 m/s².

• AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant

• un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de

• blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

• FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDSPLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

• Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des

• performances et une durée de vie accrue.

• 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfoburinage et orientation du burin (variolock).

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Force de frappe	2.5