Perforateur - Burineur SDS + 18V fuel M18 FHX-0 sans batterie ni chargeur - MILWAUKEE - 4933478887



Référence (SKU) : MIL02147
EAN : 4058546361693
Réf. fournisseur : 4933478887

DESCRIPTION

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
Jusqu'à 125 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aucun chargeur fourni, aucune batterie fournie

• Tension : 18V

• Type de batterie : Li-ion

• Emballage : aucun sac ni box fourni

• Livré avec : Poignée latérale, butée de profondeur, graisse, Mandrin métal FIXTEC™ 13 mm

• Cadence de frappe max : 0 - 4800 CPS/min

• Capacité acier : 13 mm

• Capacité béton : 26 mm

• Capacité bois : 28 mm

• Capacité perçage béton : 20 mm

• Energie de frappe : 2.5 J

• Force de frappe : 2.5 J EPTA

• Réception SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm

• Vitesse à vide : 0 - 1330 tr/min

• Poids : 3.4 kg

• Poids avec batterie : 4.4 kg (M18 HB5.5)

• Niveau de pression acoustique (LPA)(DB(A)) : 92.6

• Niveau de puissance accoustique (LWA)(DB(A)): 103.6

• Tolérance du niveau de pression acoustique (DB(A)) : 3

• Tolérance du niveau de puissance acoustique (DB(A)) : 3

• Tolérance de vibration du burinage (M/S^2) : 1.5

• Tolérance de vibration du perçage (M/S^2) : 1.5

• Vibration de burinage (M/S^2) : 14.2

• Vibrations perçage (M/S^2) : 12.9

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	2.5