Scie plongeante Ø165mm -18V fuel M18 FPS55-552P - MILWAUKEE - avec 2 batteries 18V 5.5Ah - chargeur - PackOut - 4933478778



Référence (SKU) : MIL02197
EAN : 4058546360603
Réf. fournisseur : 4933478778

DESCRIPTION

La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton
La lame est à seulement 12 mm du carter de protection permettant à la scie de couper très près d'un mur
Conçue pour une aspiration optimale de la poussière sur le chantier, grâce au carter de protection fermé.
Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
L'arrêt de marquage permet une coupe en arrière de 1 mm pour minimiser les éclats dans les matériaux stratifiés
Coupe en biais de -1° jusqu'à 48° en passant par 22.5° et 45°
Bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile
Système de changement facile et rapide de la lame
Le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
Vitesse variable de 2500 à 5600 tr/min
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• ALÉSAGE Ø MM : 20

• COUPE BIAISE (°) : -1 - 48

• DIAMÈTRE DE LAME (MM) : 165

• EMBALLAGE : PACKOUT™ xl toolbox

• INCLUS DANS LE KIT : 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, PACKOUT™ xl toolbox

• MAX. CUTTING DEPTH WITH GUIDERAIL [MM] : 55

• MAX. CUTTING DEPTH WITH GUIDERAIL 45° [MM] : 42

• PROFONDEUR DE COUPE (MM) : 59 mm

• PROFONDEUR DE COUPE MAX À 45° (MM) : 44 mm

• PROFONDEUR MAX. DE COUPE AVEC RAIL 0°|45°|48° [MM] : 55/ 42

• PROFONDEUR MAX. DE COUPE SANS RAIL 0°|45°|48° [MM] : 59/ 44

• VITESSE À VIDE (TR/MIN) : 2500 - 5600

• CHARGEUR INCLUS : M12-18 FC

• TENSION (V) : 18

• TYPE DE BATTERIE : Li-ion

• NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)) : 92.4

• NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) : 103.4

• TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3

• TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3

• TOLÉRANCE DE VIBRATION DE COUPE DU BOIS (M/S^2) : 1.5

• VIBRATION DE COUPE DU BOIS (M/S^2) : 0.56

Type d'alimentation	Batterie
Batterie	5.5 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Plongeante	Plongeante
Diamètre disque	165
Profondeur de coupe	42 mm
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires