# Kit 3 outils XR 18V 5Ah brushless DEWALT Tournevis DCF620 + Marteau perforateur DCH133 + Meuleuse d'angle DCG405 - DCK304P2-QW




**Référence (SKU) :** DEW00240
**EAN :** 5035048794265
**Réf. fournisseur :** DCK304P2-QW

## DESCRIPTION

Marteau perforateur DeWalt DCH133 :
Butée de rotation pour le burinage léger dans le plâtre, la céramique ou la maçonnerie et butée d'impact pour le perçage dans le bois et le métal
Moteur sans balais à haut rendement
Parfait pour percer des ancres et des fixations dans le béton et la maçonnerie avec des diamètres de 4 mm à 22 mm
La conception compacte, légère et ergonomique augmente le confort et facilite le travail de l'utilisateur
Meuleuse d'angle DCG405 :
Moteur sans balai 18V
Le frein électronique arrête rapidement la lame lorsque l'interrupteur est relâché
L'embrayage électronique minimise le recul si la lame est coincée ou coincée
Les couvercles en filet empêchent la poussière d'être aspirée par le moteur
Les poignées en caoutchouc offrent une meilleure adhérence et un meilleur confort
Poignée latérale à deux positions pour un meilleur confort et contrôle
Tournevis à cloison sèche DCF620 :
Tournevis pour cloisons sèches Li-Ion 18 V avec moteur sans balai pour une installation efficace des cloisons sèches
Le puissant moteur sans balais de 4 400 tr/min vous permet de visser efficacement et efficacement tout en travaillant pendant une longue période sur une seule charge de batterie
L'un des outils les plus légers et les plus compacts du marché - assure le confort de travail même dans les espaces restreints
La diode LED fournit un excellent éclairage de la zone de travail
La fonction de mémorisation des paramètres de réglage de la profondeur de vissage
Le verrouillage de l'interrupteur vous permet de travailler dans un cycle constant sans avoir à maintenir la gâchette
La poignée ergonomique et caoutchoutée assure un confort maximal lors de l'utilisation de l'outil en position pistolet et longitudinale
Construction durable pour un fonctionnement dans des conditions de construction lourdes

Stockage sécurisé avec un clip de ceinture qui peut être placé sur le côté gauche ou droit de l'outil

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marteau perforateur DeWalt DCH133 :

• Mandrin: FDS Plus

• Tension: 18V

• Énergie d'impact (mesurée selon EPTA 05/2009) : 2.6J

• Vitesse à vide : 0-1550 tr/min

• Taux d'AVC : 0-5680 bpm

• moy. perçage dans le béton : 26mm

• moy. forage de trépan : 50mm

• diamètre de perçage dans le bois : 30mm

• diamètre de perçage dans le métal : 13mm

• Masse: 2,3 kg

• Longueur: 383mm

• Hauteur: 161mm

• Largeur: 84mm

• Vibration - perçage à percussion dans le béton : 14,5 m/s2

• Incertitude de mesure K 1 (vibration) : 1,5 m/s2

• Vibrations aux épaules - ferrage : 14,0 m/s2

• Incertitude de mesure K 2 (vibration) : 1,5 m/s2

• Vibration - perçage dans le métal : 1,9 m/s2

• Incertitude de mesure K 3 (vibration) : 1,5 m/s2

• Vibration - vissage : 1,3 m/s2

• Incertitude de mesure K 4 (vibration) : 1,5 m/s2

• pression sonore: 83dB(A)

• Incertitude de mesure K 1 (bruit) : 3dB(A)

• pression sonore: 94dB(A)

• Incertitude de mesure K 2 (bruit) : 3dB(A)

• Technologie de batterie : Li-Ion XR

•

• Meuleuse d'angle DCG405 :

• Tension de la batterie : 18 V

• Type de batterie : Li-Ion XR

• Capacité de la batterie : 5,0 Ah

• Vitesse à vide : 9 000 tr/min.

• Diamètre du disque : 125 mm

• Filetage de broche : M14

• Tournevis à cloison sèche DCF620 :

• couple : 5-30Nm

• Puissance de sortie : 435W

• Vitesse à vide : 0-4400 tr/min

• Gérer: 6 pans 6,35 mm

• Masse: 1,08 kg

• Longueur: 262mm

• Hauteur: 203mm

• Niveau de vibration des épaules :

| | |
|---|---|
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Batterie | 5.0 Ah Li-Ion |