Kubica K2460 CS Charnière invisible Agencement et Bâtiment 3D - Chromé Satiné - 60kg/Ep mini 25mm - KOBLENZ - K2460 CS



Référence (SKU) : CFA10342
EAN : 2000000266916
Réf. fournisseur : K2460 CS

DESCRIPTION

Applicable dans la porte de l'intérieur a fleur de mur ou avec porte en intérieure.
Idéal pour les meubles ou les portes.
Réglable en trois dimensions, tous les réglages sont indépendants, réglage horizontale assisté et autoportant.
Douilles anti-usure (sans lubrification / sans entretien).
Différentes finitions possibles.
Charnière FULL HD (Tous les composants de la charnière sont de la même couleur).
Idéal pour les cadres en bois, acier et aluminium.
Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Portée maximum : 60 kg (2 charnières)

• Matériel socle et cache : Acier

• Matériel corps et bielle : Zamac

• Largeur du socle de la charniere coté porte : 18 mm

• Mesure K : maximale 4 mm

• Charnière centrée (épaisseur maximale) : maximale 26 mm

• Cycles testés : 200.000

• Résistance au brouillard salin : 240 ore

• Poids de la charnière : 0,379 kg

• Angle d’ouverture : 180°

• Classification de la charnière : 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10

• Nombre de pivots : 5

• Résistance au feu : EI30 (30 min) | UL (30 min)

• Axes avec réglages assistés : X

• Réglage horizontal (axe X) : +3 mm / - 3 mm

• Réglage vertical (axe Z) : +3 mm / - 3 mm

• Réglage profondeur (axe Y) : +1,5 mm / - 1,5 mm

• Vis de fixation Oui

• Kit Cover avec vis : En option

Couleur	Chromé
Conditionnement	1 Pièce