Cheville Grip+ L SPIT M12 x 50 - Boite de 50 - 58586



Référence (SKU) : SPIT2309
EAN : 3439510585863
Réf. fournisseur : 58586

DESCRIPTION

ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuré
Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Agrément VDS pour les applications sprinkler
APPLICATIONS
Chemins de câbles
Plafonds suspendus
Tuyauterie
Mains courantes
Sièges du stade
Services mécaniques et électriques
Etais de bache
Systèmes d'isolation anti-bruit
Sprinklers
Systèmes de ventilation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre cheville 15 mm

• Diamètre de perçage 15 mm

• Longueur cheville (mm) 50 mm

• Profondeur d'ancrage 30 mm

• Couple de serrage 38 N.m

• Epaisseur minimale du matériau de base 100 mm

• Profondeur maximale d’ancrage 50 mm

• Distance minimale en bord de dalle 175 mm

• Distance minimale entre fixations 175 mm

• Diamètre de dégagement 14 mm

• Profondeur minimale de perçage 54 mm

• Diamètre intérieur du filetage cheville 12 mm

• Diamètre du filetage métrique (mm) M12

Diamètre (en mm)	12
Longueur (en mm)	50 mm
Conditionnement	50