Chaudière sol gaz condensation Perfinox 2 Duo 28 kW ECS 105 LS - ATLANTIC - 021817



Référence (SKU) : ATL00110
EAN : 3410530218177
Réf. fournisseur : 021817

DESCRIPTION

UNE CHAUDIÈRE CONNECTÉE POUR VOTRE CONFORT
Perfinox 2 est une chaudière très haute performance avec une efficacité énergétique de 93%. Sa régulation sur température extérieure de série permet d'adapter automatiquement les besoins en chauffage. Cette chaudière est très simple d'utilisation grâce à son boitier de commande intuitif. Elle est connectée et permet une gestion du confort sur mesure.
Confort
La technologie Atlantic Smart Adapt ajuste le chauffage selon vos besoins et maintient une température particulièrement stable. Pour les chaudières en modèle Duo, elles fournissent en permanence l'eau chaude en grande quantité avec une grande stabilité de température. Pour les modèles chauffage seul, association possible avec un ballon de stockage déporté.
Économies
Perfinox 2 est une chaudière à très haute performance énergétique. La technologie condensation permet de récupérer les fumées et les vapeurs d'eau produites par la combustion pour tirer profit de leur énergie : des économies tout en respectant l'environnement.
Simplicité
Les thermostats modulants vous offrent une gestion simplifiée grâce à la mesure de la température d'ambiance et la correction de celle-ci en quelques secondes. Avec l'application Cozytouch, vous gérez votre confort sur mesure et à distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualisez l'état de vos consommations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur 658 mm
- Largeur 596 mm
- Hauteur 1.595 m
- Poids 122 kg
- Type de produit Chaudière gaz à condensation
- Gamme PERFINOX 2
- Durée de la garantie 2 ans, 1 an, 5 ans sous conditions
- Conditions de la garantie 1 an pièces-main d'oeuvre s/cond. 5 ans corps de chauffe et ballon ECS

- Type de pose/fixation Sol
- Profil de soutirage XXL
- Contenance ECS en litre 105
- Puissance en kW 25
- Type de la production d'eau chaude Accumulation
- Combustible GN/propane
- Diamètre sortie fumée en mm 60/100
- Configuration fumisterie C13, C33, C93, B23P
- Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn 20 L/mn
- Puissance acoustique intérieur dB(A) 48
- Type de sortie Horizontale/Verticale
- Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) B
- Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...) A