Cloueur de finition Fusion SENCO F-15XP DA 32-65 mm 18V + 1 batterie 1.5 Ah - 10L2001N

Référence (SKU) : COA01353
EAN : 8715274258744
Réf. fournisseur : 10L2001N

DESCRIPTION

Le cloueur de finition F-15XP de SENCO, doté de la technologie Fusion, offre la puissance et l'utilité d'un outil pneumatique combinées à la commodité d'un outil sans fil.
Il permet d'enfoncer des clous de finition 1,8 (DA) d'une longueur allant de 32 à 64 mm.
Son design breveté permet un tir instantané lorsque la gâchette est pressée sans temps de montée en puissance.
Outil idéal pour les équipes de travaux de menuiserie, finition, rénovation et garniture décorative, et tous ceux qui souhaitent éviter les tracas liés à l'utilisation d'un tuyau et d'un compresseur.
Technologie d'alimentation en air sans fil Fusion
Réglage sans outil de la profondeur
Bec étroit avec éclairage LED
Magasin anti-tir à vide
Magasin EZ-clear
Commutateur d'actionnement sélectionnable
Batterie Li-ion 18 V avec indicateur d'état lumineux
Crochet de ceinture réversible & réglable
Cylindre en aluminium
Applications Finitions et garnitures, plinthes, armoires, coffrets, cimaises, garnitures décoratives, châssis de portes et fenêtres, garnitures de meubles, bardage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur 320 mm

• Mode de tir Double déclenchement: contact et restrictif

• Niveau de pression acoustique (Lpa) 82.8 dB

• Niveau de puissance acoustique (Lwa) 93.8 dB

• Type de tige attache 1 Tige lisse

• Jauge 15 calibre

• Capacité du magasin 110 pièces

• Livré en coffret Oui

• Tension (ac) 230 V

• Type de connecteur électrique Continental

• Type de batterie Li-Ion

• Tension de la batterie 18 V

• Ampérage de la batterie 2 Ah

• Puissance de la batterie 27 W

• Temps de recharge 80 % 15 minutes

• Tirs par charge 700

• Nombre de batteries dans le kit 1 pièces

• Liaison type 1 Liaison bande adhésive

• Tête d'attache type 1 Tête brad

• Angle de liaison 34 º

• Type d'attache Clous de finition

• Plage de pression de service 0-40 °C

• Longueur d'attache 1 32-64 mm

• Diamètre d'attache 1 1.73-1.77 mm

• Garantie 2 année(s)

• Poids net 3.1 kg