Ponceuse excentrique sans fil BOSCH GEX 12V-125 Solo - 0601372101



Référence (SKU) : BOSC0285
EAN : 4059952539478
Réf. fournisseur : 0601372101

DESCRIPTION

La ponceuse excentrique GEX 12V-125 Professional est la solution compacte pour les professionnels qui sont toujours en déplacement. Son point d'équilibre placé tout près de la pièce et l'excellente ergonomie du repose-main et de la poignée assurent une maîtrise parfaite. Particulièrement fine et compacte, cette ponceuse excentrique 12 V permet d'aller facilement dans les coins difficiles d'accès. Sa conception intuitive la rend facile à utiliser.
Équipement et application
La ponceuse sans-fil GEX 12V-125 Professional est conçue pour les travaux de ponçage de base, les ponçages intermédiaires, l'enlèvement de laques et vernis et la finition de surfaces. Elle est utilisable sur le bois, le bois plaqué, les laques et vernis, le mastic, les matières minérales et acryliques. Elle est compatible avec le Professional 12V System et avec le système d'aspiration Click & Clean Bosch.
Informations complémentaires
La GEX 12V-125 Professional dispose aussi d'un sac à poussière, d'une présélection de vitesse, d'un indicateur d'état de charge, d'un moteur sans charbon et d'un plateau de ponçage de 125 mm avec système auto-agrippant pour une fixation facile des disques abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Données les plus importantes
• Ø du plateau de ponçage 125 mm
• Régime à vide* 6.000 – 10.000 tr/min
• Vitesse d'oscillation* 12.000 – 20.000 osc/min
• Excentricité 1,25 mm
• Fixation de la feuille abrasive / du disque abrasif Système de fixation auto-agrippant
• Poids sans batterie* 0,95 kg
• Diamètre d'amplitude 2,5 mm
• Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) 192 x 233 x 127 mm
• Tension de la batterie 12,0 V
• Valeurs totales des vibrations (Ponçage de bois massif)

• Valeur d’émission vibratoire ah 2,2 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²
• Informations sur les bruits et vibrations
• Niveau de pression acoustique 66 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique 77 dB(A)
• Incertitude K 3 dB
• Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 66 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 77 dB(A). Incertitude K = 3 dB.