Kit Easy SH 15F 15 Nm filaire à boutons tête étoile NICE - EASYKIT15SHF



Référence (SKU) : ATA10341
EAN : 8032595799375
Réf. fournisseur : EASYKIT15SHF

DESCRIPTION

Le kit Nice EasyKit15SHF est une motorisation complète idéale pour la rénovation des volets roulants et des stores motorisés.
Le EasyKit15SHF Nice est composé d'un moteur filaire Era Quick M SH Nice 15 Nm, d'un support moteur Nice tête étoilé, de trois adaptations, d'un interrupteur filaire Nice, de deux verrous anti-effractions et d'un embout permettant de réutiliser les adaptations les plus courantes du marché.
Il s'agit d'un kit de motorisation Nice simplifié prêt à l'emploi complet, tous les accessoires inclus assurent une installation simple et rapide de la motorisation. Universel cet ensemble remplace 90% des moteurs présents sur le marché.
Le moteur Era Quick M SH Nice 15/17 de 45 mm de diamètre est un automatisme filaire ayant une force de 15 newtons et une vitesse de 17 tours minutes.
Il possède une puissance de 170 watt et une intensité de 0.75 ampères.
Kit simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente
Le réglage des fins de course est rapide et précis, le moteur Era Quick M SH Nice est doté d'un bouton poussoir correspondant au sens de rotation, la technologie à encodeur assure une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs déjà réglées.
Le support moteur Nice tête étoilé garantit le maintien et la fixation du moteur Nice.
Trois adaptations ZF64, octogonal 60 et DP53/ZF54 ainsi que deux verrous anti-effractions sont inclus dans le EasyKit Nice.
L'interrupteur de commande Nice filaire est équipé de 3 touches : montée, stop et descente, simple d'utilisation, il est à encastrer ou à installer en saillie.
L'installation de la motorisation EasyKit15SHF Nice est simplifié grâce au connecteur externe débrochable accessible sans déposer le moteur, il est possible de connecter un câble jusqu'à 20 mètres de long.
Sa fixation est innovante elle se fait par simple clic.
Idéal pour la rénovation Moteur Era Quick MSH avec tête étoile permettant de s’intégrer facilement à la plupart des volets roulants et stores du marché (sans coffre).
Interrupteur, support, adaptations et verrous anti-effractions inclus. Installation simplifiée
Connecteur externe débrochable (Ø17,5 mm), accessible sans déposer le moteur du volet.
Possibilité de connecter un câble jusqu’à 20 m.
Support compact et système innovant de fixation par simple clic.
Réglage des fins de course rapide et précis
Boutons poussoirs correspondant au sens de rotation.

Technologie à encodeur pour une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs réglées, quelles que soient les conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• E QUICK M SH 1517

• Données électriques

• Alimentation (Vac/Hz) 230/50

• Consommation (A) 0,75

• Puissance (W) 170

• Puissance absorbée en veille (W)