Réducteur de pression ISOBAR+MG FF20x27 laiton/composite - ITRON FRANCE - ISO20FCCMG



Référence (SKU) : CGA80000
EAN : 3760095290300
Réf. fournisseur : ISO20FCCMG

DESCRIPTION

Réducteur de pression à membrane guidé d'eau chaude et d'eau froide .
Certification NF et conformité sanitaire ACS
Fort débit disponible 4000 L/h
Diiférentes combinaison de raccords
Technologie composite
Corps bronze et siège inox
Deux prises manométriques
Pré-réglé en usine à 3 bar de pression aval
Montage toutes positions
Installations eau froide et eau chaude
Insensible au tartre et impuretés
Garantie 5 ans
Membrane guidée travaillant en compression
Calibre 20
Raccordements FF20X27 - 3/4"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température de fonctionnement : eau froide et eau chaude jusqu'à 80°C

• Pression amont max : 25 bar

• Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4.5 bar via vis de réglage 6 pans creux

• Préréglage d'usine de la pression aval : 3 bar

• Vérification du réglage sur site : Possible via 2 prises manométriques latérales

• Purge sur site : Possible via 2 prises manométriques latérales

• Installation : toutes positions

• Certification NF EN1567 : CSTB/N°283-06/1