Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - 00JJV53



Référence (SKU) : CFG09271

Réf. fournisseur : 00JJV53

DESCRIPTION

Coloris noir. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge 1,9 / 2,1 mm.
Doublure chausson intégral en GORE-TEX®, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
Fermeture par laçage sur quatre paires de passe-lacets et deux paires de crochets métalliques. Lacet hydrofuge 130 cm.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Première de propreté antistatique complète. Absorbe les chocs et l'énergie produite par l'impact du pied.
Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.
Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, antistatique, 100% composite. couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.
Semelle de marche caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM® pour faire face aux milieux les plus agressifs .
Couche confort en Softane Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur et participe à l'absorption des vibrations et à l'isolation thermique de la plante du pied.
Couche de contact avec le sol en Néotril équipée du système VIBRAM® :
Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C)
Haute résistance à l'abrasion.
Absorption des chocs talonniers 38 Joules (> 20 Joules)
Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance au glissement : Selon la norme ISO 20345:2011

• Qualité : SRC (SRA+SRB)

• SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl : A plat 0,40 (>0,32) – Au talon 0,32 (>0,28)

• SRB Sol acier / Glycérine : A plat 0,21 (>0,18) – Au talon 0,16 (>0,13)

• Poids kg : 1,500

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA10337	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 40 - 00JJV53-40
CHA10338	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 41 - 00JJV53-41
CHA10339	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 42 - 00JJV53-42
CHA10340	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 43 - 00JJV53-43
CHA10342	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 45 - 00JJV53-45
CHA10344	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 47 - 00JJV53-47
CHA10343	Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 46 - 00JJV53-46