

# Chaussure de sécurité JALLATTE

## JALTEX SAS S3 CI WR SRC - 00JJV53



Référence (SKU) : CFG09271

Réf. fournisseur : 00JJV53



### DESCRIPTION

---

Coloris noir. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge 1,9 / 2,1 mm.

Doublure chausson intégral en GORE-TEX®, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage sur quatre paires de passe-lacets et deux paires de crochets métalliques. Lacet hydrofuge 130 cm.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Première de propreté antistatique complète. Absorbe les chocs et l'énergie produite par l'impact du pied.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane™ By Jallatte, antistatique, 100% composite. couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM® pour faire face aux milieux les plus agressifs .

Couche confort en Softane Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur et participe à l'absorption des vibrations et à l'isolation thermique de la plante du pied.

Couche de contact avec le sol en Néotril équipée du système VIBRAM® :

Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C)

Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers 38 Joules (> 20 Joules)

Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

## VARIANTES

---

| Réf.     | Nom                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHA10337 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 40 - 00JJV53-40 |
| CHA10338 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 41 - 00JJV53-41 |
| CHA10339 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 42 - 00JJV53-42 |
| CHA10340 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 43 - 00JJV53-43 |
| CHA10342 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 45 - 00JJV53-45 |
| CHA10344 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 47 - 00JJV53-47 |
| CHA10343 | Chaussure de sécurité JALLATTE JALTEX SAS S3 CI WR SRC - Taille 46 - 00JJV53-46 |