Coude multicouche laiton à sertir 90deg 32x32 - HENCO - 1P-3232



Référence (SKU) : HEN00135
EAN : 5414764022522
Réf. fournisseur : 1P-3232

DESCRIPTION

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.
Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être serti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pression de service maximale à 20 °C : 10 bar

• Matériau raccordement 1 : Laiton

• Diamètre extérieur du tube raccordement 1 : 32 mm

• Longueur raccordement 1 : 69 mm

• Matériau raccordement 2 : Laiton

• Diamètre extérieur du tube raccordement 2 : 32 mm

• Code contour connexion 2 : BE

• Longueur raccordement 2 : 69 mm

• Longueur de travail raccordement 2 : 35mm

• Forme : Coude

• Matériau d'étanchéité : EPDM

• Avec robinet de distribution : No

• Poids net (kg) : 0.2762

• Liquide de pression de service maximale : 10

Diamètre (en mm)	32
Longueur (en mm)	69 mm