Pompe à chaleur ARISTON air/eau monobloc FHA 05/06-230V mono - 9148083



Référence (SKU) : WOL00127
EAN : 4045013523036
Réf. fournisseur : 9148083

DESCRIPTION

Aujourd'hui, une pompe à chaleur est installée dans une nouvelle construction sur deux. Avec la nouvelle pompe à chaleur air/eau Monobloc FHA, profitez du grand potentiel de cette technologie d’avenir.
Des petites maisons individuelles aux installations en cascade dans des immeubles collectifs
Cette solution est également optimale pour un usage industriel
Conçu pour une installation simple et un fonctionnement extrêmement sûr à long terme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale A7/W35 / COP selon EN14511 : 2.9 / 4.7 kW

• Puissance nominale A2/W35 / COP selon EN14511 : 2.9 / 3.5 kW

• Puissance max. A-7/W35 / COP selon EN14511 : 5.0 / 3.1 kW

• Puissance de refroidissement A35 / W18 / EER selon EN14511 : 6.9 / 4.3 kW

• Température départ max. de 5 à 20 °C / Température départ max. de 0 à -15 °C : 65/60 C°

• Niveau de puissance sonore jour max. / Mode nocturne réduit / ErP : 56,8 / 54,4 / 58,6 dB(A)

• ETAS (35°C) / P nominale dans des conditions climatiques moyennes : 181 % / 4.6 kW

• ETAS (55°C) / P nominale dans des conditions climatiques moyennes : 127 % / 3.2 kW

• Type de réfrigérant / GWP : R32 / 675

• Charge du réfrigérant / eq. CO2 : 1,4 kg / 0,96 t

• Température de fonctionnement chauffage / rafraîchissement / eau chaude : -25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43 C°

• Classe énergétique en mode chauffage, basse température : A{+++}

• Classe énergétique en mode chauffage, moyenne température : A{++}

• Dimensions de l’unité extérieure (L x H x P) : 1295 x718 x 429 mm

• Dimensions de l’unité intérieure (L x H x P) : 440 x 790 x 340 mm

• Poids unité extérieure / intérieure : 79 / 27 kg

• Connexion électrique de l’unité extérieure : 230V

• Résistance électrique disponible en option (puissance maximale) : 6 kW

puissance en kW	6
Couleur	Gris