Sachet de 100 zacrospiral ETANCO 18TH12 2C 6.3x125 RAL 5008 - 551930008

Référence (SKU) : COV90596
EAN : 3546381007551
Réf. fournisseur : 551930008

DESCRIPTION

Fixation de bacs acier, alu ou panneaux sandwichs prélaqués en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente acier de forte épaisseur jusqu'à 18 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

Avec Collerette
Vrai

Type de pointe de la fixation
Pointe auto-perceuse

Diamètre de la collerette
16 mm

Type de filetage
Simple filet

Capacité de perçage Mini en mm
4

Pré-perçage
sans pré-perçage

Matière du produit
Acier traité Supracoat 2C

Capacité de perçage maxi en mm
18

Forme de têtes
Tête hexagonale (TH)

Type empreintes
Hexagonale (HEX)

Diamètre corps extérieur
6.3 mm

Type d'empreintes Hexagonales
TH 12

Matière de la tête de la vis
Surmoulé zamac

Laquage
Tête laquée

Epaisseur collerette
3.8 mm

Résistance à la corrosion
15 cycles kesternich

Garantie 20 ans contre la corrosion de la tête de vis
Vrai

Mode de pose
Pose par vissage hexagonal

Matériau support
Acier

Diamètre du filetage
6.3 mm

Pas de filetage
1.27 mm

Longueur en mm
125 mm

Hauteur de tête
9.3 mm

Capacité de serrage mini
59 mm

Capacité d'assemblage maxi
96 mm

Longueur de la partie filetée
50 mm

Longueur (en mm)	125 mm

Diamètre (en mm)	16
Couleur	RAL5008
Type de vis	Autoperceuse
Matière	Acier