P1CC Scie sauteuse 900W MAFELL dans coffret MAX



Référence (SKU) : SDD10033
EAN : 4032689172767
Réf. fournisseur : 917103

DESCRIPTION

La nouvelle scie sauteuse MAFELL P1 cc, une nouvelle norme en termes de précision et de puissance, toute la perfection que peut vous apporter une scie sauteuse en offrant 5 principaux avantages: 1. Plus de puissance Vitesse de rotation constante ajustable de 800 à 3000 tr/min Moteur puissant Cuprex de 900 W 2. Plus de flexibilité Compatible avec les règles de guidage F Plaque inclinable séparée, pour garantir la forme rectangulaire de la plaque de base standard lors de découpe à 90°, MAFELL a développé une plaque inclinable séparée pour les découpes d'angle. Elle permet des découpes de biais jusqu'à +/- 45°. (option) Guide parallèle Multi-fonctions. Il peut-être utilisé de diverses manières comme: Guide parallèle Compas Support supplémentaire Adaptateur pour règles 3. Plus de précision Nouveauté "Cumax", logement de la lame de scie. Un ressort appuie verticalement sur un taquet (rouge) sur lequel la lame de scie (jaune) s'appuie. Le taquet se bloque automatiquement et ne peut-être débloqué que grâce au levier de serrage. Ainsi la lame de scie ne bouge pas MAFELL "CUnex W1", lame de précision. La lame de scie CUnex W1 est composée de 2 lames séparées soudées ensemble. Sa stabilité supérieure et sa conception lui permettent d'usiner facilement des arrondis aux angles droits. (Ne peut-être utilisée qu'avec la P1 cc) 4. Plus de possibilités Règle de guidage F. La P1 cc avec la lame de scie CUnex W1 et règles de guidage F permet des découpes précises d'une qualité jusqu'alors impossible. Lames de scie. La gamme étendue de lames de scie MAFELL permet d'utiliser les matériaux les plus divers: Bois massif, panneaux de particules, lamellés collés, panneaux plaqués et contreplaqués, bois de construction avec restes métalliques, panneaux de lambris, planche de staff, fibrociment tendre (Fermacell), mélaminé, matières plastiques tendres, Plexiglas, plastique renforcé à fibre de verre, métaux non ferreux, panneaux sandwich (Aluconbond, Dibond...Aluminium) 5. Plus de confort Changement de lame de scie sans outils Prise en main optimale Aspiration novatrice Utilisation du levier de serrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée : 900 W
- Course : 26 mm
- Moteur universel : 230 V / 50 Hz
- Cycles à vide : 800-3000 tr/min

Sans fil Filaire

Puissance absorbée (en W)	900
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	3000
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires