Groupe de sécurité vertical en laiton avec siège Inox 3/4 GSLI



Référence (SKU) : CGA70046
EAN : 3523830041182
Réf. fournisseur : 354654

DESCRIPTION

Caractéristiques :
Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation, Modèle 526, agréé norme NF antipollution EN 1487.
Robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable.
Raccordement eau-froide et chauffe-eau 3/4". Echappement 1".
Groupe 3/4" : protège les chauffe-eau jusqu'à 10 kW.

Plus d'informations :
Les groupes de sécurité protègent les chauffe-eau lorsque la pression interne atteint 7 bar. Les groupes de sécurité 3/4" protègent les chauffe-eau jusqu'à une puissance de 10 Kw. Les groupes de sécurité 1" protègent les chauffe-eau jusqu'à une puissance de 18 Kw

Le goupe assure les fonctions de :
Sécurité pression,
Ouverture / fermeture de l'alimentation en eau du chauffe-eau,
Antipollution selon la norme D 36 401
Vidange du chauffe-eau, par manoeuvre du capuchon soupape.

Le groupe est constitué :
- d'un clapet anti-retour (fonction antipollution) contrôlable,
- d'un robinet de fermeture (vanne à sphère), Clapet démontable
- d'une soupape de sécurité, tarée à 7 bar, controlée à 100% lors du montage
- d'une évacuation vers l'égout, avec protection anti-éclaboussures, et garde d'air intégrée
- Raccordement Eau Froide et Eau Chaude 3/ 4 - Echappement 1"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Attestation de conformité sanitaire: ACS : Oui

NF : Oui

Diamètre de raccordement Groupe de sécurité : 3/4" MF