Scie à onglets METABO KS 216 M - 1100W Ø 216 mm - 610216000



Référence (SKU) : MET00735
EAN : 4061792218178
Réf. fournisseur : 610216000

DESCRIPTION

Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions477 x 463 x 490 mm

• Surface d'appui155 x 725 mm

• Largeur de coupe 90°/45°120 / 80 mm

• Profondeur de coupe max. 90°/45°60 / 45 mm

• Capacité de coupe 90°/90°120 x 60 mm

• Capacité de coupe 45°/45°80 x 45 mm

• Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite47 / 47 °

• Inclinaison de la lame à gauche/à droite47 / 2 °

• Lame de scie216 x 30 mm

• Puissance absorbée nominale1100 W

• Puissance absorbée nominale S1 100 %1100 W

• Puissance absorbée nominale S6 20 %1350 W

• Vitesse de rotation à vide5000 /min

• Vitesse de rotation en charge nominale3800 /min

• Vitesse de coupe57 m/s

• Poids8.7 kg

• Longueur de câble2 m

• Émission acoustique

• niveau sonore85 dB(A)

• Niveau de puissance acoustique (LwA)98 dB(A)

• Incertitude de mesure K3 dB(A)

Type d'alimentation	Électrique filaire
Puissance absorbée (en W)	1100