M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E - 6 bars - MILWAUKEE - avec une batterie 18v 5Ah - chargeur - Coffret - 4933479438



Référence (SKU) : MIL01777
EAN : 4058546372323
Réf. fournisseur : 4933479438

DESCRIPTION

Têtes auto-rotative du 9.9 au 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm
2 niveaux de vitesse : le premier est pour 32 mm et le deuxième est pour 40 mm et plus
Eclairage LED pour éclairer la zone de travail
Meilleur solution pour des expansions de 40 mm et 50 mm
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Têtes inclusesTête 32/40/50 mm (6 bar)

• Performance

• Ø max. tuyau 10 bar (mm)50 x 6.9

• Ø max. tuyau 6 bar (mm)50 x 4.6

• Course (mm)31.1

• Inclus dans le kit2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret

- Type de têteAuto-rotation
- Poids
- Poids avec batterie (EPTA) (kg)6.7 (M18 B5)
- PUISSANCE
- Capacité batterie (Ah)5.0
- Chargeur inclusM12-18 FC
- Nombre de batterie(s)2
- Tension (V)18
- Type de batterieLi-ion
- Décibels
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))73
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))84
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3
- Vibration(s)
- Niveau de vibration (m/s^2)0,1
- Tolérance de vibration (m/s^2)1,5