

Serrure multipoint à larder ISEO Performa - Têtière plate 2300x24x3 mm Acier INOX - Entraxe 92 mm - Axe 35 mm - 7232013028



Référence (SKU) : SQA60405

EAN : 8020614237335

Réf. fournisseur : 7232013028

DESCRIPTION

Pêne dormant central :- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg. Pênes haut et bas rectilignes :- Autobloquant.- Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm).- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg. 1/2 tour :- Réversible.- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort)- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul.