

Clamot 251x18.9 mm + 2 vis ISEO pour serrure Performa - 990855

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : SQA60479

EAN : 3295123008621

Réf. fournisseur : 990855

DESCRIPTION

Pêne dormant central : - Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm). - Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg. - Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg. Pênes haut et bas rectilignes : - Autobloquant. - Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm). - Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg. - Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg. 1/2 tour : - Réversible. - 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage). - Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) - Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage). - Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul.