Meuleuse droite GGS 18V-20 - BOSCH - Sans batterie, ni chargeur - L-BOXX - 06019B5400



Référence (SKU) : BOSC0664
EAN : 4059952607108
Réf. fournisseur : 06019B5400

DESCRIPTION

La meuleuse droite 18 V GGS 18V-20 Professional de Bosch offre une solution sans-fil compacte et puissante pour les professionnels exigeants du domaine des appareils électroportatifs. La GGS 18V-20 dispose d'un moteur sans charbon qui offre une puissance sans-fil équivalente à celle d'une meuleuse droite filaire de 700 W lorsqu'elle est associée à une batterie de la gamme ProCORE18V. Cette performance garantit une efficacité optimale, même dans les conditions les plus exigeantes.
Sa conception ergonomique facilite son utilisation, même en hauteur. En effet, avec une longueur de 310 mm, une circonférence de préhension de 156 mm et un poids léger de seulement 1,2 kg, elle est particulièrement maniable. Cette légèreté combinée à une prise en main confortable assure une utilisation aisée et précise pour des résultats professionnels. Sa durée de vie est optimisée grâce à son moteur sans charbon et à la protection contre les surcharges (EMP). La protection anti-redémarrage intégrée élimine tout risque de redémarrage involontaire après une coupure de courant, assurant ainsi la sécurité de l'utilisateur.
En outre, cette meuleuse est également compatible avec tous les chargeurs et batteries 18V Bosch (à l'exception de la batterie ProCORE18V 12.0V). De plus, elle est compatible avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques, offrant une flexibilité maximale pour les professionnels utilisant des batteries provenant de différentes marques. En somme, elle représente l'union entre puissance, maniabilité et durabilité, répondant aux exigences les plus élevées des professionnels du domaine des appareils électroportatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Régime à vide : 24.000
• Tension de la batterie : 18.0 V
• Poids sans batterie : 1,2
• Porte-outils : Pince de serrage
• Valeurs totales des vibrations (Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de diamètre 25 mm)) :
• Valeur d’émission vibratoire ah : 3,3
• Incertitude K : 1,5
• Valeurs totales des vibrations (Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de diamètre 50 mm)) :

• Valeur d’émission vibratoire ah : 11
• Incertitude K : 1,5
• Information sur les bruits/vibrations :
• Niveau de pression acoustique : 75 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique : 86 dB(A)
• Incertitude K : 3 dB