Dégauchisseuse-Raboteuse - ZIPPER - ZI-HB305



Référence (SKU) : ZIP00009
EAN : 9120039238104
Réf. fournisseur : ZI-HB305

DESCRIPTION

Cette raboteuse-dégauchisseuse est conçue pour les bricoleurs exigeants et les artisans souhaitant obtenir des surfaces de bois parfaitement planes et régulières. Son moteur universel de 1 800 W, associé à une transmission par courroie, garantit une puissance constante et des performances fiables lors des opérations de dégauchissage et de rabotage. Équipée d'un arbre à 2 fers tournant à 9 500 tr/min, elle assure une coupe nette et précise. Son guide de dégauchissage de grandes dimensions, inclinable de 90° à 135°, facilite le travail des chants et des angles. La machine accepte des pièces jusqu'à 305 mm de largeur et 160 mm d'épaisseur, tout en offrant une avance automatique de 6 m/min pour un usinage fluide. Grâce à son faible encombrement et à son poids contenu, elle trouve facilement sa place dans un atelier tout en restant simple à déplacer. Livrée avec deux fers de rechange, elle est prête à l'emploi pour tous vos travaux de menuiserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de machine : Raboteuse-dégauchisseuse
• Alimentation : Électrique 230 V - 50 Hz
• Puissance moteur : 1 800 W
• Type de moteur : Universel avec transmission par courroie
• Nombre de fers : 2
• Vitesse de rotation de l'arbre : 9 500 tr/min
• Vitesse d'avance automatique : 6 m/min
• Dégauchisseuse
• Largeur de travail : 305 mm
• Dimensions de la table : 1 075 × 310 mm
• Dimensions du guide : 635 × 127 mm
• Inclinaison du guide : 90° à 135°
• Profondeur de passe maximale : 2 mm

• Raboteuse
• Dimensions de la table : 500 × 305 mm
• Profondeur de passe maximale : 1,5 mm
• Épaisseur minimale de la pièce : 6 mm
• Épaisseur maximale de la pièce : 160 mm

• Largeur maximale de la pièce : 305 mm

• Niveau sonore
• Niveau de pression acoustique : 92 dB
• Niveau de puissance sonore : 103 dB

• Dimensions et poids
• Poids net : 40 kg
• Poids brut : 46 kg
• Dimensions de l'emballage : 1 180 × 580 × 570 mm

• Équipements
• Arbre à 2 fers
• Guide de dégauchissage inclinable
• Transmission par courroie
• Avance automatique
• Deux fers de rechange inclus
• Format compact pour un encombrement réduit