Coupe carreaux electrique - ZIPPER - ZI-STM350



Référence (SKU) : ZIP00016
EAN : 9120039238524
Réf. fournisseur : ZI-STM350

DESCRIPTION

La scie de maçonnerie ZI-STM350 est un équipement professionnel destiné aux travaux de découpe de matériaux de construction robustes. Elle permet des coupes humides et sèches sur une large gamme de matériaux comme le béton, le béton cellulaire, les briques, les briques dures, le granit, le basalte, le grès et le grès cérame.Avec son moteur puissant de 2000 W et sa lame diamant segmentée de 350 mm, cette machine offre une grande capacité de coupe jusqu'à 105 mm de profondeur à 90°. Elle permet également des coupes inclinées jusqu'à 45° avec une profondeur maximale de 72 mm. Grâce à sa pompe à eau intégrée, la lame est refroidie efficacement pendant les travaux de coupe humide, ce qui améliore la durée de vie de la lame et réduit les poussières. Son guide longitudinal facilite les découpes droites et précises. Son châssis robuste avec pieds pliables permet un rangement et un transport simplifiés malgré ses performances professionnelles. Avec son indice de protection IP54, elle est adaptée aux conditions de chantier exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Scie de maçonnerie
• Utilisation : Coupes humides et sèches
• Matériaux compatibles : Béton, béton cellulaire, briques, briques dures, granit, basalte, grès, grès cérame
• Modèle : ZI-STM350
• Puissance moteur : 2000 W
• Alimentation : 230 V / 50 Hz
• Vitesse de rotation de l'arbre : 2800 tr/min
• Classe de protection : IP54
• Dimensions de la table : 530 x 430 mm
• Dimensions machine : 1240 x 630 x 1190 mm
• Lame diamant : 350 x 30 mm
• Lame incluse : Lame diamant segmentée de 350 mm
• Pompe à eau : Oui, incluse
• Guide longitudinal : Oui, inclus
• Pieds pliables : Oui
• Largeur maximale de coupe à 90° : 650 à 800 mm

- Profondeur maximale de coupe à 90° : 105 mm
- Profondeur maximale de coupe à 45° : 72 mm
- Longueur maximale de coupe à 45° : 650 à 800 mm
- Poids net : 72 kg
- Poids brut : 88 kg
- Dimensions emballage : 1250 x 640 x 440 mm