Enduit répare métal Souple Sans Styrène SINTO - 139800



Référence (SKU) : PWA23015
EAN : 3169981398005
Réf. fournisseur : 139800

DESCRIPTION

Pour les réparations qui subissent des vibrations ou dilatations
Répar Métal Souple est composé de Mastic polyester bi-composants de couleur rose adaptées à des réparations extrêmement résistantes. Il répare les petits enfoncements sensibles aux vibrations et variations climatiques.
Pratique et multi-usages
Le Répar' Métal Souple s'applique pour des réparations sur pièces en mouvement. Il rebouche et égalise tous types de métaux PVC, alu en devenant aussi dur que le métal. Peut se poncer, se visser et se peindre, inaltérable et usage intérieur/extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect: Pâteux

• Teinte: Rose

• Type de liant: Polyester

• Durcisseur: Péroxyde de dibenzoyle

• Densité: 1,81

• Point éclair: 31°C

• Temps de travail: 4 minutes environ à 20°C pour 2% de durcisseur

• Temps de séchage: 15 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

• Ponçable et recouvrable: 20 à 25 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur, Grain P100 puis P220 à sec

• Température d’application: 5 à 30°C

• Conservation 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la

chaleur et du rayonnement solaire.

Contenance	300 g
Type de produit d'étanchéité	Mastic
Contenant	Boite