

Joint s/Ouvrant rainurés 3mm Rlx.175m - KISO - SP 103 A NOIR



Référence (SKU) : JAA80011

EAN : 4043613931015

Réf. fournisseur : JAA80011

DESCRIPTION

Le KISO SP 103a est un joint de recouvrement nouvelle génération sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé.

Domaines d'utilisation : Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre la périphérie de l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois.

Avantages : Caractéristiques semblables à celles de nombre de caoutchoucs vulcanisés traditionnels, utilisation rapide, facile et propre, très grande résistance au vieillissement, remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure, isolation phonique accrue.

Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin.

La double languette souple se trouvant sur la queue de sapin facilite une mise en place aisée du joint, assure une bonne tenue tout en permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure.

Compatibilité aux vernis: acryliques solubles à l'eau ainsi qu'à tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes.

Pour tous les autres vernis, vérifier leur compatibilité.

Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.