Clamex S-20, 300 paires Lamello - 145245



Référence (SKU) : ASA51134
EAN : 7640348848204
Réf. fournisseur : 145245

DESCRIPTION

Clamex S-20 est un élément d’assemblage démontable pour le système Lamello.
Il est destiné aux matériaux d’une épaisseur supérieure ou égale à 16 mm et est fixé dans la rainure à l’aide de vis.
Les rainures symétriques de 4 mm peuvent être réalisées avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer.
Clamex S-20 est relié à la contre-pièce à l’aide d’un levier et présente donc une tolérance de montage latérale.
Il s'utilise sans colle et permet des assemblages esthétiques sous tous les angles. Il est donc parfait pour les assemblages fixes ou dé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm): 59 × 12 × 3.9 mm

Fraise: Ø 100 × 4 × 22 mm

Matériau d'élément: Plastique, renforcé de bres de verre

Matériau du levier: Zinc moulé sous pression

Tolérance de montage: Longitudinale ± 1 mm / radial ± 0 mm

Résistance à la rupture (N) MDF: 620 N

Résistance à la rupture (N) Panneau d'aggloméré: 490 N Résistance à la rupture (N) Hêtre massif: 620