Set de démarrage Clamex S-20 en systainer3 M137 starterset - LAMELLO - 145247



Référence (SKU) : ASA51136
EAN : 7640149938999
Réf. fournisseur : 145247

DESCRIPTION

Clamex S-20 est un élément d’assemblage démontable pour le système Lamello.
Il est destiné aux matériaux d’une épaisseur supérieure ou égale à 16 mm et est fixé dans la rainure à l’aide de vis.
Les rainures symétriques de 4 mm peuvent être réalisées avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer.
Clamex S-20 est relié à la contre-pièce à l’aide d’un levier et présente donc une tolérance de montage latérale.
Il s'utilise sans colle et permet des assemblages esthétiques sous tous les angles. Il est donc parfait pour les assemblages fixes ou dé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions (mm): 59 × 12 × 3.9 mm
• Fraise: Ø 100 × 4 × 22 mm
• Matériau d'élément: Plastique, renforcé de bres de verre
• Matériau du levier: Zinc moulé sous pression
• Tolérance de montage: Longitudinale ± 1 mm / radial ± 0 mm
• Résistance à la rupture (N) MDF: 620 N
• Résistance à la rupture (N) Panneau d'aggloméré: 490 N
• Résistance à la rupture (N) Hêtre massif: 620