Lot Perceuse Percussion PD 2G 18.0-EC + Visseuse À Chocs ID 1/4" 18.0-EC - FLEX - avec 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur - coffret - 516236



Référence (SKU) : FLE00404
EAN : 4030293236424
Réf. fournisseur : 516236

DESCRIPTION

Description SET Perceuse percussion PD 2G 18.0-EC + Visseuse à chocs ID 1/4" 18.0-EC Flex
Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V PD 2G 18.0-EC
Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Commutateur d’accélération avec blocage de la mise en marche
Frein électronique rapide
Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
Rotation droit/gauche avec sécurité
Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
L'affichage LED de la capacité de la batterie
Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.
Visseuse à chocs ID 1/4" 18.0-EC
Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Frein électronique rapide
Engrenage en alu avec capot de protection
Rotation droit/gauche avec sécurité
Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour diverses applications. Évite, entre autres, de trop serrer les petites vis
Contrôle des impacts pour un fraisage parfait des vis
1/4" logement d'outil à six pans creux
Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip

Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu
L'affichage LED de la capacité de la batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V PD 2G 18.0-EC

• Tension de batterie : 18,0 V

• Couple max., dur : 90 Nm

• Couple max., doux : 56 Nm

• Réglage du couple : 24 niveaux

• Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse : 0 - 600 tr/min

• Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse : 0 - 2300 tr/min

• Nombre de coups à vide 1ère vitesse : 0 - 9600 tr/min

• Nombre de coups à vide 2ème vitesse : 0 - 37000 tr/min

• Portée du mandrin : 1,5 - 13 mm

• Diamètre de perçage max. bois : 60 mm

• Diamètre de perçage max. acier : 13 mm

• Dimension LxlxH : 212 x 75 x 201 mm

• Poids sans batterie : 1,6 kg

Visseuse à chocs ID 1/4" 18.0-EC

• Voltage : 18.0 V

• Couple max. : 225 Nm

• Positions du réglage du couple : 3 (58 / 104 / 225 Nm)

• Vitesse de rotation à vide : 0-1500 / 2000 / 2500 / min

• Vitesse de rotation de l'arbre moteur : 1300 / 2800 / 3300 / min

• Emmanchement : 1/4" Six pans creux

• Poids sans batteries : 1.1 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	5.0 Ah Li-Ion