Disques à lamelles RHODIUS Inox LSZ F2 - Ø 125X22.23 - GR.60 - 204018



Référence (SKU) : MQA20352
EAN : 4011890052389
Réf. fournisseur : 204018

DESCRIPTION

Disque à lamelles performant en zircon destiné aux professionnels soucieux des prix.
• Bonne durée de vie
• Grande capacité d'enlèvement
• Support en fibres de verre résistant
Compatibilité machine:
Ce disque à lamelles convient pour les meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance, y compris les machines de faible puissance et les machines sur batterie.
Compatibilité matériau:
Le disque à lamelles LSZ F2 de RHODIUS a été développé tout spécialement pour le traitement de l’acier inoxydable (p. ex. V2A, 1.4301), de l’acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir) et de la fonte d’acier. Ce disque convainc ici par sa capacité d'enlèvement très élevée.
Structure et fabrication:
Ce disque a été conçu conformément à la norme EN 13743, satisfait aux exigences de sécurité et est homologué par l’oSA. Il est doté d’un plateau support en fibres de verre. Son utilisateur peut travailler en exerçant de fortes pressions sur sa machine. Le LSZ F2 utilise du zirconium de qualité comme grain abrasif. Tous les disques à lamelles RHODIUS ne contiennent en outre ni fer, ni soufre. Les lamelles sont placées de manière conique sur ce disque. Le positionnement conique des lamelles à 10° améliore l’ergonomie pendant le meulage et facilite ainsi la manipulation.
Application:
Cet outil de qualité convient parfaitement pour des utilisations universelles.
Dimensions:
Ces disques à lamelles sont disponibles dans diamètres de 100 à 180 mm et, selon les modèles, avec des granulométries FEPA de 40, 60 et 80.
PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre : 125 mm

• Dim. : (Ø) 125 mm

• Grain : 60

• Ø de perçage : 22.23 mm

•

Conditionnement	1
Diamètre (en mm)	125
Utilisation	Aciers et Inox