Disque à lamelle RHODIUS Inox Jumbo Speed G - Ø 125X22.23 - GR.40- 210622



Référence (SKU) : MQA20354
EAN : 4011890101568
Réf. fournisseur : 210622

DESCRIPTION

Compatibilité machine:
Ce disque à lamelles convient pour les meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance. Des entraînements puissants permettent à l'utilisateur de profiter alors pleinement des performances du disque.
Compatibilité matériau:
Le disque à lamelles JUMBO SPEED G de RHODIUS a été développé tout spécialement pour le traitement de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, 1.4301), de l'acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir) et de la fonte d'acier. Ce disque se caractérise par une durée de vie très longue et un enlèvement agressif en permanence.
Structure et fabrication:
Ce disque a été conçu conformément à la norme EN 13743, satisfait aux exigences de sécurité et est homologué par l'oSA. Il est doté d'un plateau support en fibres de verre. Son utilisateur peut travailler en exerçant de fortes pressions sur sa machine. Le JUMBO SPEED G utilise un grain céramique de qualité (corindon fritté) comme grain abrasif. Celui-ci est auto-affûtant. Tous les disques à lamelles RHODIUS ne contiennent en outre ni fer, ni soufre. Les lamelles de ce disque sont plates. Lorsqu'un meulage plan est requis, l'agencement plat des lamelles facilite tout particulièrement le travail.
Qualité:
Avec le JUMBO SPEED G, l'utilisateur est assuré d'acquérir le meilleur outil RHODIUS de sa catégorie. Les produits TOPline de RHODIUS sont la garantie de performances et d'une qualité maximales.
Application:
Le JUMBO SPEED G convainc par sa durée de vie élevée et un enlèvement extrêmement agressif et se caractérise par une durée de vie très longue. Le « revêtement Top Size » spécifique des lamelles garantit dans un même temps un meulage quasiment sans échauffement. Cet outil de pointe convient parfaitement pour les travaux de meulage exigeants et offre un rapport qualité-prix exceptionnel.
Dimensions:
Les disques à lamelles sont disponibles dans des diamètres de 115 et 125 mm et, selon les modèles, avec des granulométries FEPA de 40, 60 et 80.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions du produit 125 x 22,23

• Grain SU 40

• Vitesse maximale 12250 U/min

• Quantité du contenu 1

Diamètre (en mm)	125
Alésage	22
Grain	40
Utilisation	Inox