BOULONNEUSE sans fil 18V - 1/2 " HIKOKI - BRUSHLESS - 345 Nm - IP56 - MV - 2x 5,0Ah en HSC II - WR18DHWPZ



Référence (SKU) : HIK00269
EAN : 4966376410514
Réf. fournisseur : WR18DHWPZ

DESCRIPTION

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie et une maintenance réduite | Couple puissant jusqu'à 345 Nm pour le serrage et 600 Nm pour le desserrage : idéal pour les applications difficiles avec des boulons jusqu'à taille M20 | 4 modes pour une meilleure adaptabilité aux diverses applications avec : le mode Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons / le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les boulons de tomber | Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau | Poignée softgrip caoutchoutée pour une facilité d'utilisation optimale et pour une manipulation sûre et pratique | Lumière LED intégrée pour une meilleure visibilité de la surface de travail. Machine avec 2 batteries BSL1850MA et chargeur en coffret HSC II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité boulons standard (mm) M10-M20

Capacité boulons HR (mm) M10-M16

Couple de serrage max. (Nm) 345-600

Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) 0-1.200

Vitesse de rotation à vide (haute) (min.) 0-2.800

Nombre de coups en charge (bas) (min.) 0-1.600

Nombre de coups en charge (haute) (min.) 0-4.000

Porte outil 1/2"

Capacité accu (Ah)5.0

Voltage accu (V) 18

Composition chimique accuLi-ion

Temps de charge accu (min.) 75 min.

Accu (type) BSL1850MA

Chargeur (type) UC18YFSL

Moteur sans charbons

Hauteur (mm) 249

Longueur (mm) 144

Poids (kg) 2

Voltage (en V)	18
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	2800 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Type d'alimentation boulonneuse	Electrique
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie