Pack bravo laser METRICA rotetivo inglard 2 - 89316



Référence (SKU) : METR0085
EAN : 8001066893164
Réf. fournisseur : 89316

DESCRIPTION

Points forts :
- Récepteur haute sensibilité avec indication d'écart en mm
- Capot en alliage
- Génère un plan horizontal, vertical ou inclinée, ce-dernier réglable à ± 10% dans les axes X et Y, et le point d'aplomb
- Le plan incliné est affiché sur le display
- En faisant tourner le dispositif de 90°, il génère un plan laser vertical et un rayon horizontal auto-stabilisé
- Fonction SCANNER: pour tracer une ligne plus visible et plus courte sur 4 longueurs à choix: 10° -45°- 90° - 180°
- Fonction TILT: alarme sonore en cas de déplacement involontaire.
- Fonction de rotation PAS-À-PAS
- Fonction MANUELLE qui exclut le nivellement automatique
- 4 poignées en caoutchouc pour une prise facilite et une meilleure protection
- Réception télécommande sur le 4 côtés de l'appareil pour réglage des axes X et Y
- Piles rechargeables et chargeur inclus ou 4 piles alcalines 1,5 V LR14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Précision de nivellement : horizontal ± 3 mm / 30 m - vertical ± 5 mm / 30m

- Plage d'auto-nivellement : ± 5°

- Plage de réglage des pentes : ± 10%

- Autonomie : 30 heures

- Portée: 500 m (avec récepteur)

- Vitesses de rotation : 0 - 60 - 120 - 300 - 600 t/min

- Fonction Scanner : 10° - 45° - 90° - 180°

- Fonction Tilt : oui

- Signal hors auto-nivellement: oui

- Type de laser : 635 nm, 1mW

- Puissance du laser : Classe 2

- Piles rechargeables : 4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH

- Dimensions: 220 x 220 x 210 mm

- Température d'exercice : -10°C / +50°C

- Poids (sans les piles) : 3,5 Kg

- Etanchéité : IP 54

- Filetage pour trépied : 5/8"

-Portée de la télécommande : 20 / 50 m (in/out)

- Piles pour télécommande : 2 x 1,5 V DC

- Piles pour recepteur : 1 x 9 V DC

Type d'outil laser	Niveaux
Trait vertical	Avec trait vertical
Trait horizontal	Avec trait horizontal
Trait en croix	Avec trait en croix
Couleur	Rouge