Huile de coupe soluble - Bidon 5L - AEXAL - ESP872



Référence (SKU) : SCA20064
EAN : 3760070268720
Réf. fournisseur : ESP872

DESCRIPTION

Huile soluble dans l'eau, bio stable, synthétique spécialement formulée pour les opérations de rectification exigeant un très grand pouvoir lubrifiant. Bio stable : elle permet d'allonger la vie dans les bacs même lors de longues périodes de repos (très grande stabilité vis à vis des micro-organismes). Polyvalence des opérations de faible et moyenne sévérité. Très grand pouvoir lubrifiant grâce à son taux important d'additifs sélectionnés pour leurs efficacités. Polyvalence des métaux travaillés : ferreux et non-ferreux (aluminium, cuivre, fonte, cupro alliage, titane, inox et autres alliages). Protégée contre les bactéries et les champignons, allongement de la vie de l'émulsion, excellente protection contre la corrosion. Ne mousse pas, même utilisée à forte pression et en présence d'eau de faible dureté. Ne tache pas. Très économique grâce à sa longévité et son efficacité même en dilution élevée. Ne contient pas de chlore, de soufre, de phosphore, ni de nitrites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : limpide en solution dans l'eau
Couleur : vert-
Densité à 25°C - ASTM D 4052 : 1.05
Viscosité cinématique à 25°C - ASTM D 445 : 5 cSt
pH à 2% : 9,8- Point éclair
ASTM D 56 : >100°C
Teneur en chlore, soufre, nitrite : 0