# Mousse PU P300 FOAM’N’FILL PRO B3 BOSTIC - 30623863




**Référence (SKU) :** MGA50155
**EAN :** 3549212491321
**Réf. fournisseur :** 30623863

## DESCRIPTION

Bostik P300 FOAM’N’FILL B3 est une mousse polyuréthane monocomposant pour l’isolation thermique et acoustique dans la construction.La mousse polyuréthane Bostik P300 FOAM’N’FILL B3 est spécialement conçue pour le remplissage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Blanc

Température de mise en œuvre + 5 à + 35°C

Base Polyuréthane Cellules fermées ±70 %

Prise définitive FEICA TM1015 100 à 120 minutes

Temps de coupe FEICA TM1005 30 à 50 minutes Densité 20 à 30 kg/m3

Comportement au feu DIN 4102-1 B3 Isolation acoustique du joint 62 dB

Temps sans adhérence FEICA TM1014 8 à 12 minutes

Résistance à la température -40 °C à +90 °C

Conductivité thermique 30 à 35 mW/m.K

Rendement FEICA TM1003 750 ml = 25 à 30 litres

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Contenance | 500 ml |
| Type de produit d'étanchéité | Mousse polyuréthane |