Mousse PU P990 FOAM'N'FILL - BOSTIC - 30623788



Référence (SKU) : MGA50157
EAN : 3549210031529
Réf. fournisseur : 30623788

DESCRIPTION

Bostik P990 FOAM'N'FILL est une mousse polyuréthane B2 monocomposant pour l'isolation et la construction.La mousse PU Bostik P990 FOAM'N'FILL est spécialement conçue pour les traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur

Jaune

Température
d'application

+5 °C à +30 °C

Base

Polyuréthane

Prise définitive

12 heures

Temps de coupe
FEICA TM1005
110 minutes environ

Densité
FEICA TM 1019
19 kg/m3

Comportement au feu
DIN 4102-1
B2

Isolation acoustique
du joint

64 dB

Temps sans adhérence
FEICA TM1014
25 minutes

Température
résistance

-40 °C à +90 °C

Conductivité
thermique

35 mW/m.K

Résistance à la température

-40 °C à +60 °C

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Couleur	Jaune
Contenance	500 ml
Type de produit d'étanchéité	Mousse polyuréthane
Type d'adhésif	Mousse