Mousse PU P995 FOAM'N'FILL - BOSTIC - 30623789



Référence (SKU) : MGA50158
EAN : 3549212465063
Réf. fournisseur : 30623789

DESCRIPTION

Bostik P990 FOAM'N'FILL est une mousse polyuréthane B2 monocomposant pour l'isolation et la construction.La mousse PU Bostik P990 FOAM'N'FILL est spécialement conçue pour les traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur

Jaune

Température
d'application

+5 °C à +30 °C

Base

Polyuréthane

Prise définitive

12 heures

Temps de coupe
FEICA TM1005
110 minutes environ

Densité
FEICA TM 1019
19 kg/m3

Comportement au feu
DIN 4102-1
B2

Isolation acoustique
du joint

64 dB

Temps sans adhérence
FEICA TM1014
25 minutes

Température
résistance

-40 °C à +90 °C

Conductivité
thermique

35 mW/m.K

Résistance à la température

-40 °C à +60 °C

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Couleur	Jaune
Contenance	750 ml
Type de produit d'étanchéité	Mousse polyuréthane
Type d'adhésif	Mousse