Mousse PU flexible P605 FOAM’N’FILL FLEX AIRSTOP PRO B3 - Pistolable - BOSTIK - 30620566



Référence (SKU) : MGA50162
EAN : 8711595220378
Réf. fournisseur : 30620566

DESCRIPTION

Bostik P605 FOAM’N’FILL FLEX PRO B3 est une mousse PU professionnelle flexible et durable à haut rendement B3 monocomposant avec une haute isolation acoustique et thermique.Bostik P605 FOAM’N’FILL FLEX PRO B3 peut aussi être utilisée pour assure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur

Blanc

Température de mise en œuvre

-5 °C à +35 °C

Base

Polyuréthane

Cellules fermées

±70 %

Prise définitive
FEICA TM1015
80 -100 minutes

Temps de coupe
FEICA TM1005
20 - 40 minutes

Densité

20 à 25 kg/m 3

Comportement au feu
DIN 4102-1
B3

Isolation acoustique du joint

63 dB

Perméabilité
EN 1026 / EN 1027
A < 0,001 dm3/m.s

Test de perméabilité
EN 1026 / EN 1027
1050 Pa

Temps sans adhérence
FEICA TM1014
6 à 10 minutes

Résistance à la température

-40 °C à +90 °C

Conductivité thermique

30 à 35 mW/m.K

Absorption d’eau (wp)

0,15 kg/m2

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

36

Diffusion de vapeur d’eau (sd)

1,3m

Rendement
FEICA TM1003
400ml = 10litres

Couleur	Blanc
Contenance	750 ml