Enrouleur de câble Garant SP H07RN-F 3G2,5 40m IP44 - BRENNENSTUHL H. - 1136951



Référence (SKU) : APA10038
EAN : 3281851369516
Réf. fournisseur : 1136951

DESCRIPTION

L'enrouleur de câble Garant® SP est équipé de 40m de câble H07RN-F 3G2,5 offrant une grande souplesse de travail. Ce dérouleur électrique est équipé d'un bloc avec 4 prises de courant, d'un disjoncteur et d'un voyant de tension indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile. En complément, une large poignée facilite le transport de cet enrouleur dont le câble peut être fixé avec le clip. La grande poignée manivelle permet un enroulement/déroulement rapide du câble électrique. De plus, ce touret électrique est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP44). Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :
4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique
1 fiche 2P+T 16A/230V~
Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W
40m de câble H07RN-F 3G2,5
Large poignée de transport ergonomique
Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport
Grande poignée manivelle pour un enroulement facile du câble
Guide-câble intégré au support renforcé en acier stable thermolaqué
Voyant de présence de tension
Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport
Disjoncteur thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de câble: H07RN-F 3G2,5

• Longueur de câble: 40 m

• Puissance câble enroulé 230V~: 1000 W

• Puissance câble déroulé 230V~: 3500 W

• Avec interrupteur différentiel: Non

• Avec Bretec: Non

• Diamètre du tambour: 320 mm

• Avec CABLEPILOT: Non

• Avec poignée de transport: Oui

• Utilisation: Extérieur

• Matériau du boîtier: Plastique

• Avec trous de rangement pour la fiche: Non

• Nombre de prises de courant: 4

• Indice de protection (IP): IP44

• Utilisation: Extérieur

• Hauteur: 46 cm

• Longueur: 33 cm

• Poids: 11,54 kg

• Largeur: 22 cm