

# Carotteuse diamant, 2 vitesses - DD 2-160 XE - MILWAUKEE - 4933368690



Référence (SKU) : MIL01523

EAN : 4002395232505

Réf. fournisseur : 4933368690

## DESCRIPTION

---

Cette carotteuse diamant MILWAUKEE® 1 500 W est conçue pour réaliser des perçages précis et efficaces dans les matériaux durs. Son moteur puissant développe un couple élevé et constant, tandis que sa boîte mécanique à 2 vitesses permet d'adapter la machine aux différentes applications. Elle dispose d'un double débrayage de sécurité mécanique et électronique pour protéger l'utilisateur et l'outil. La poignée latérale anti-vibrations AVS améliore le confort pendant le travail. La fonction de frappe légère facilite le forage dans les matériaux durs et limite les risques d'échauffement des segments diamant. Le système FIXTEC™ permet un changement rapide des carottes, tandis que le démarrage progressif assure une amorce précise et un meilleur contrôle du perçage. La machine accepte des diamètres jusqu'à 162 mm et dispose d'une réception M18 × 2,5. Elle est livrée avec un adaptateur rapide SDS-Plus, un foret SDS-Plus 8 × 140 mm, une longue poignée AVS et un coffret de transport.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

- Alimentation de l'outil : Secteur
- Puissance (W) : 1 500 W
- Type de mandrin : M18 × 2,5
- Cadence de frappe (cp/min) : 24 000 / 48 000 cp/min
- Capacité de perçage pierre (mm) : 162 mm
- Couple de blocage statique (Nm) : 50 Nm
- Vitesse de rotation à vide V1 (tr/min) : 0 – 1 500 tr/min
- Vitesse de rotation à vide V2 (tr/min) : 0 – 3 000 tr/min
- Vitesse en pleine charge V1 (tr/min) : 0 – 890 tr/min
- Vitesse en pleine charge V2 (tr/min) : 0 – 1 770 tr/min
- Emballage : Coffret
- Vibration perçage (m/s<sup>2</sup>) : 13 m/s<sup>2</sup>
- Vibration perçage béton (m/s<sup>2</sup>) : 20 m/s<sup>2</sup>
- Vibration perçage métal (m/s<sup>2</sup>) : < 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Poids (Kg) : 4,2 kg
- Pression sonore (dB(A)) : 100 dB(A)
- Puissance sonore (dB(A)) : 111 dB(A)
- Carottage diamant
- Perçage dans la pierre
- Forage dans les matériaux durs
- Perçage jusqu'à 162 mm
- Travaux de construction et rénovation
- Forage avec ou sans frappe légère